



Technische Daten

Mindestwandstärke inkl. Putz [mm]	270
Wandöffnung Ø [mm]	270
Wärmebereitstellungsgrad, max. η 'WRG [-]	0,77
Wärmebereitstellungsgrad, Ø η 'WRG [-]	0,72
Luftvolumenstrom (Modus WRG) [m³/h]	23,5 – 55
Abluftvolumenstrom [m³/h]	47 – 110
Leistungsaufnahme [W]	2 – 5
Leistungsaufnahme, volumenbez. [W/(m³/h)]	0,11 – 0,16
Betriebsspannung [V DC]	6 – 16
Schallemission [dB (A)]	29 – 47
Normschallpegeldifferenz [dB]	35 – 44
Energieeffizienzklasse	A / B

Merkmale

Funktion	dezentrales Lüftungsgerät mit erhöhtem Luftvolumenstrom
Innenabschluss	Innenblende Classic Ø 290 mm mit Filter, Schnell-verschluss, RAL 9010
Außenabschluss	trapezförmige Edelstahlhaube Nova 279 x 313 mm mit Schutzgitter, RAL 9016 / RAL 9006 / RAL 7011 / RAL-Farbe auf Anfrage
Wandeinbauhülse	runde Wandeinbauhülse Ø 250 mm x 495 / 745 mm
Wärmerückgewinnung	regenerativ: Keramik-Wärmespeicher mit bis zu 77%
Ventilator	hocheffizienter Reversierventilator mit 70-Sekunden-Zyklen
Lüftungsmodi	Wärmerückgewinnung / Durchlüftung
Frostschutz	automatisch durch Reversierbetrieb (bis -20 °C)
DIBt-Zulassung	Z-51.3-320

Steuerung / Zubehör

Bedieneinheit	Basisregler sMove s4 / sMove s8 oder: Multi-Zone-Regler MZ-One®
Sensorik	CO ₂ -Sensor CS1, Feuchtesensor Regler MZ-One®, HYG12
Schallschutz	Schalldämmeinsatz, Schallschutzeinlage, Schallprotektor
Filter	Staubfilter G3 (standardmäßig in Innenblende enthalten) alternativ: Pollenfilter G2 / Feinfilter F5 / Aktivkohlefilter

Herstellergarantie

5 Jahre auf Ventilator, Elektronik und Wandeinbauhülse, 30 Jahre auf Keramikeinheit des Wärmespeichers
Umfang und Bedingungen unter www.inventer.de/garantie